

キャラバンテント 見積 依頼書

下記、ご記入頂き info@salutz.co.jp または FAX 0563-52-9051 までお願いいたします。
 受付後、詳細をお打合せして、お見積りの発行をいたします。

1. 会社名・団体名＝ _____
2. 郵便番号＝ _____
3. 住所＝ _____
4. TEL＝ _____
5. FAX＝ _____
6. ご担当者様 氏名＝ _____
7. メールアドレス＝ _____
8. 携帯電話番号＝ _____

おすすめ キャラバンテント 3m×3m テントセット

価格 ¥126,400 円 **20%off 価格** + 配送料 (西尾市内 一律 4,000 円)

【内訳】 ・キャラバンテント DX-A3030 (アルミフレーム) →1 張り (@116,800 円 **20%off 価格**)
 ・ウォーターウエイト G (10Kg) →4 ケ (@2,400 円 **20%off 価格**)
 (サリユーズ倉庫での商品お渡しの場合には、配送費は掛かりません (西尾市西浅井町坂側 66))

DX (テラックステント) シリーズ
 バージョンUP! 38mm角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです

■DX-C3030・DX-A3030・DX-S3030(3.0m×3.0mサイズ) 天幕ポリエステル500デニール生地仕様



定番タイプDX-3030サイズ

- フレーム：メイン柱 38mm 角仕様、4本柱
- ①DX-C3030 スチールフレーム
- ②DX-A3030 アルミフレーム
- ③DX-S3030 ステンレスフレーム
- 新着! 防虫機構レインシート付き ※採用新薬 登録第 3119523 号
- ウォーターレグのストッパー部分は2重構造に強化しました
- アルミフレームトラスバー内部に補強リブを入れ衝撃に強くしてます
- 天幕素材：ポリエステル500d
- ①納染・防水・UVカット耐処理 (耐水圧 1000mm)
- 耐水加工 (AAT0035 方法) / 防炎加工 (CPA184 方法) / UVカット加工 (PDI 方式)
- ②日本防炎協会合格：防炎認定番号 F-181000
- ③群馬県循環工業試験場試験済
- 紫外線耐熱試験：99.95%・遮光性：99.87%
- 耐光試験 (紫外線)：7級以上
- 耐熱試験：最高温度43℃→天幕内温度25.1度 (測定結果平均値)

											(単位:cm・kg)			
商品名	商品番号	テントサイズ	色	行	間口	軒高	全高	支柱間	支柱間	収納寸法	高さ調整	柱数	メイン柱	価格
①DX-C3030スチールフレーム	3850C33	300×300	300	300	208~243	306~341	3.7	31.7	26×26×156	5	4	38mm角	¥132,000 (税別)	
②DX-A3030アルミフレーム	3850A33	300×300	300	300	208~243	306~341	3.7	26.7	26×26×156	5	4	38mm角	¥146,000 (税別)	
③DX-S3030ステンレスフレーム	3850S33	300×300	300	300	208~243	306~341	3.7	35.1	26×26×156	5	4	38mm角	¥166,000 (税別)	

【標準ポリエステル500d天幕カラーバリエーション】 ※多色カラー天幕の標準部分に色が異なる場合があります。天幕の色、使用に於いて弊社はごさいせん。

ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

(株)サリユーズ TEL 0563-52-9050 FAX 0563-52-9051 info@salutz.co.jp

株式会社サリユーズ 担当 竹口