

キャラバンテント 見積 依頼書

下記、ご記入頂き info@salutz.co.jp または FAX 0563-52-9051 までお願いいたします。
 受付後、詳細をお打合せして、お見積りの発行をいたします。

1. 会社名・団体名 = _____
2. 郵便番号 = _____
3. 住所 = _____
4. TEL = _____
5. FAX = _____
6. ご担当者様 氏名 = _____
7. メールアドレス = _____
8. 携帯電話番号 = _____

おすすめ キャラバンテント 3m×3m テントセット

価格 ¥126,400 円 + 配送料 (西尾市内 一律 4,000 円)

【内訳】 ・キャラバンテント DX-C3030 (アルミフレーム) →1 張り (@116,800 円) ・ウォーターウ
 ェイト G (10Kg) →4 ケ (@2,400 円) ・サリューズ倉庫での商品お渡しの場合には、配送費は掛かりま
 せん

DX (テラックス Tent) シリーズ

バージョンUP! 38mm角柱の最強ワンタッチテントの標準サイズです

DX-C3030-DX-A3030-DX-S3030 (3.0m×3.0m サイズ) 天幕ポリエステル500Pコール生地仕様




定番タイプDX-C3030サイズ

- フレーム: ステンレス 38mm 角柱仕様 - 4本柱
- DX-C3030 スチールフレーム
- DX-A3030 アルミフレーム
- DX-S3030 ステンレスフレーム
- 常設設置と撤去の両方をサポートする専用脚架
- 登録第 3119523 号
- フロアリングのストッパー部分には7箇所固定に
対応しました
- アルミフレームトラスバー内部に保護リブを内
装設置し、傷くして支障
- 天幕素材: ポリエステル500P
防風性・耐水・UVカット兼防虫
(耐水圧 1000mm)
- 天幕加工: (AATOC)方式 /
防虫加工 (CPA)方式 /
(UVカット加工 (SP24 方式))
- ※日本消防協会規格 防災認定番号 F-1381000
- ※国産品 国産加工品 国産品 国産品
- ※耐火性能 (室内用): 7级以上
- ※燃焼性試験 炎点温度 (30°C) 天幕温度 (25.1度)
- ※耐火性能 (屋外用)

商品名	商品番号	フロアサイズ	奥行	開口	軒高	全高	支柱径	支柱間	収納寸法	積重ね	柱数	サイズ	価格
DX-C3030+アルミフレーム	3850C33	300x300	300	300	268-243	306-341	37	317	26x26x158	5	4	38mm角	¥132,000 (税別)
DX-A3030+アルミフレーム	3850A33	300x300	300	300	268-243	306-341	37	267	26x26x158	5	4	38mm角	¥146,000 (税別)
DX-S3030+ステンレスフレーム	3850S33	300x300	300	300	268-243	306-341	37	261	26x26x158	5	4	38mm角	¥166,000 (税別)

【標準ポリエステル500P天幕カラーバリエーション】



ご不明な点につきましては、下記までお問い合わせください。

(株)サリューズ TEL 0563-52-9050 FAX 0563-52-9051 info@salutz.co.jp

株式会社サリューズ 担当 竹口